



ELECTRO COMERCIAL
**SEÑOR DE
MURUHUAY**



**Av Guillermo Dansey 444
Psj. 3 AQ-18 - Lima**

MISIÓN

La visión de ELECTRO COMERCIAL SEÑOR DE MURUHUAY es ser la principal proveedora de soluciones eléctricas en el mercado peruano, ofreciendo productos de alta calidad, servicio excepcional y asesoramiento experto. Buscamos ser reconocidos como el socio confiable y preferido para todos los proyectos eléctricos, impulsando el crecimiento y la innovación en el sector.

VISIÓN

Nuestra visión en ELECTRO COMERCIAL SEÑOR DE MURUHUAY es liderar el mercado nacional como la opción preferida en suministros eléctricos, ofreciendo productos de calidad, servicio personalizado y soluciones innovadoras. Nos esforzamos por ser el socio confiable y de confianza para todos los proyectos eléctricos en el Perú.





LUCES DE EMERGENCIA



LÁMPARA SLIM ULTRABRILLANTE

LUZ DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA

Esta unidad contiene un circuito de protección de batería con las siguientes características:

- Lámpara de emergencia 14LED SMD ultrabrillante luz día 170lm, 220VAC 60hz.
- Consumo 4.4W
- Batería interna de larga duración recargable 4V 2.5AMP.
- Con moderna tecnología de led SMD, el cual permite mayor ahorro de energía.
- Dispositivo especial para iluminación automática en caso de falta de energía eléctrica.
- Iluminación LUZ DIA
- Moderno circuito ahorrador de Energía por su trabajo a LED
- Duración 8 horas (14LED)
- 16 horas (7LED)
- Reconoce el producto original con la marca iluminada OPALUX.
- Cuenta con Certificado de operatividad y hoja técnica.
- Incluye tarjeta de garantía.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

Potencia: 40W (20W/Faro)
Voltaje: 220-240VAC 60Hz
Temo de Color: 6500K
Autonomía: 3H 8 2 Faros)
Batería: 12V 7Ah
Flujo luminoso: 1200Lm
Fuente: 2x20W LED SMD
Medidas: 30 x 19 x 7.7cm
Carcasa: Policarbonato (PC)
Switch de testeo: Si
Indicador de carga: Si
Protección: IP165
5 x Cj.



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



LÁMPARA DE EMERGENCIA MANTIS

24 LED ULTRABRILLANTE
Luz Blanca 6500k
1.2W por cabeza, Total 204 lúmenes
Voltaje 220V 60Hz
50,000 horas vida LED
Montaje en pared o techo
Tiempo de operación en emergencia, 90 min.
Batería Nickel-cadmium 3.6V 1000mAh
Medida del cable: 53.5 c.m.
15 x Cj.

LÁMPARA DE EMERGENCIA 9 HORAS

Cantidad de LEDs: 32LED de Alto Brillo
Ángulo de iluminación: 120°
Potencia Total: 12W
Vida Útil: 20000 - 25,000 HrS
Intensidad Luminosa Total: 1100-1200L
Temperatura de color: Blanco día
Consumo de corriente AC: 40 mA
Batería: 6V 4Amp
Alimentación: 220VAC 60Hz
Autonomía de batería: 9 Horas
Enchufe: Plano



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



LÁMPARA DE EMERGENCIA LED

Carcasa ABS, antifiama UL 0.94V
Innovador y de fácil instalación
Dispositivo para colocar en la pared
Voltaje 120-277VAC
Faros LED ultrabrillantes y direccionables de 1.1W
Flujo luminoso 200LM
Batería recargable 3.6V 1000mAh Ni-MH autonomía 90min.
Tiempo de caracol de batería 24H
Switch Luminoso de indicador de carga
Rabgo de temperatura 0° a 40°C

LUMANARIA DE EMERGENCIA LED

Potencia: 4.4W MAX
Voltaje: 220- 240 VAC 60 Hz
Temperatura de Color: 6000-7000K
Autonomía: 180 min
Batería: 2x3.6V 1500mAh Li-ion
Flujo Luminoso: 400Lm
Fuentes: 50 LED SMD 3528
Protección: IP65
Switch testeador de prueba
Cobertor de policarbonato
Medida: 27x5.4x10 c.m
CJ x 12



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



LÁMPARA DE EMERGENCIA

Marca: OPALUX

Modelo: 9808UL Certificado UL E473913

Tipo: LED con 2 faros giratorios de movimiento horizontal y vertical

LED SMD Proyector: 40W cada LED equivale a reflector de 20W

Autonomía: 4:00 horas con 2 faros, 8:00 horas con 1 faro

Area cubierta: Más de 200M2

Garantía: 2 años (Otorgado por este canal comercial),

batería 1 año

NTP: Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia

Color de luz: Blanca Fría

Batería: 12v. 7Ah

Estructura: Metálica con faros metálicos Medida: 14 x 30 x 10 cm

Otras características: Botón de testeo, Switch ON/OFF de faros, asa portátil, led indicador de carga, fusible y toma a tierra,



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



ALARMAS CONTRA INCENDIOS



LÁMPARA DE TRÁFICO CON 2 BATERÍAS

Con montura metálica y visor policarbonato

Voltaje de funcionamiento: 2.5V
 Voltaje de la batería: 6V- No recargable
 Faro Giratorio: 180°
 Intensidad de LED: 10000MCD
 Fuente de Luz: LED SMD85
 Distancia de visibilidad: >500 mts
 Frecuencia de parpadeo: 55 a 75 por min.
 Temperatura ambiente: -20°C ~+65°C
 Humedad del ambiente: 20~95%
 Vida útil del producto: 2 años
 Tiempo de ejecución: 300 horas

STORBO LED CON SIRENA

STROBO LED CON SIRENA
300mA

Voltaje: 6v-12Vdc
 Decibeles: 95-100dB
 Consumo: 4W
 Corriente: 300mA
 Flashes: 150/minuto
 Instalación: 2 tornillos
 Medidas: 12.3 x 7.4 x 3.5cm
 100 x Cj
 STROBO LED CON SIRENA
300mA

STROBO LED CON SIRENA
300mA

Voltaje: 6v-12Vdc
 Decibeles: 95-100dB
 Consumo: 4W
 Corriente: 300mA
 Flashes: 150/minuto
 Instalación: 2 tornillos
 Medidas: 12.3 x 7.4 x 3.5cm
 100 x Cj





STORBO FLASH

STROBO FLASH 80-120MA

Voltaje: 12.24 Vdc
Decibeles: 90dB
Consumo: 1.5W
Flashes: 76/minuto
3 tipos de alarma:
Ambulancia
Policía
Bomberos
Material: Carcasa Plastica
Medidas: 13.4 x 11.5 x 4cm
50 x Cj.

STROBO FLASH 80-120MA

Voltaje: 12.24 Vdc
Decibeles: 90dB
Consumo: 1.5W
Flashes: 76/minuto
3 tipos de alarma
Medidas: 16 x12.5 x 4.7 cm
50 x Cj.

ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA

ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA
Contra incendios, texto en braille
Medidas: 11.5cm x 8.5 x 2 cm
50xCj.

ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA CON LLAVE
HEXAGONAL Y TAPA PLEGABLE DE PROTECCIÓN
4 puntos de conexión
Con micro 5W 5A-125V AC /3A- 250V AC
Medidas: 8.5 x 12.2x 2.5cm
50xCj.



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



PULSADOR DE EMERGENCIA

Uso en sirena 220v
Para sistema de evacuación
Punto de reunión
Simulacro
Sistema contra incendio
Las dimensiones de la caja son:
6.5cm X 7cm x 6.5cm

SIRENAS 2 TONOS

SIRENA BLANCA 90W

Voltaje: 110-220 V AC
Decibeles: 125dB
2 Tonos (Ambulancia – Patrullero)
Impedancia: 8 Ohm
Temperatura operativa: -20° ~ +60°C
Corriente AC 0.1A
Medidas: 11.7 x 19.4 x 23
Medidas: 11.7 x

SIRENA NEGRA 90W

Decibeles: 125dB
2 Tonos (Ambulancia – Patrullero)
Impedancia: 8 Ohm
Medidas: 11.7 x 19.4 x 23



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SIRENA DE VIENTO

Con motor de inducción c/ventilador 220VAC

0.4AMP 114dB METAL ROJA

10.5x 7.5 cm.
SIRENA DE VIENTO 60W

Con motor de inducción c/ventilador 220VAC

0.8AMP 125db METAL PLOMO

CIRCULINA LED CON SIRENA

**CIRCULINA LED CON SIRENA
12VDC**

**Voltaje: 12VDC
Decibeles: 110DB
Potencia: <100Ω 2W
Luz Led: 5W
Corriente: 0.13A
Flashes: 60/minuto
Insralación: 3 tornillos
Medidas: 10.2x16.3 cm
Material: ABS, Alto impacto
30x Cj.**

**CIRCULINA LED CON SIRENA
220V AC**

**Voltaje: 220v AC
Decibeles: 110DB
Potencia: <100Ω 2W
Luz Led: 5W
Corriente: 0.17A
Flashes: 60/minuto
Insralación: 3 tornillos
Medidas: 10.2x16.3 cm
Material: ABS, Alto impacto
30x Cj.**



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



CIRCULINA 40 LED SMD 12/24V

Medidas: 10 x 10.8 cm
Luz estroboscópica/ Material: ABS
Conexión a la cigarrera del vehículo
20 x Cj
CIRCULINA 40 LED SMD 12/24V DC

2 Cambios de Luz: Strobo o circulina
Medida: 10 x 10.8 cm
20 x Cj.

DETECTOR DE HUMO

**Detector de Humo para sistema de conexión de alarma
contra incendios CE**
Voltaje de trabajo 12VCD- 24VCD
Con sistema fotoeléctrico
**Carcasa de Lujo, 2 ed indicadores de (alarma activada e
instalación correcta)**
Camara de mala metalizada
Base circular desmontable
Amperaje de consumo de Trabajo: 32mA
Conexión 4 hilos
Puntos de conexión de voltaje DC
(50 x cj.)



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



DETECTOR DE TEMPERATURA

Contacto: 1 Amp-24VDC
Temperatura: 135° F /57°C
Distancia: 4.6 mts. (15ft)
Cobertura: 20.9 mts²
Diámetro: 14 cm
Auto restablecimiento
Reseteo automatico
96 x Cj.

DETECTOR DE HUMO SLIM

Sistema Fotoeléctrico
Voltaje operativo: 9VDC y/o 220V AC
Corriente de alarma: 10mA
Nivel de Sonido: 85dB a 3m
Rango de detección: 360°
Temp. de funcionamiento: -10~+40C
Humedad de ambiente: ≤ 65%
Emite pitido de batería
Medidas: 13.3 cm x Ancho 4 cm
(50 x cj.)





DETECTOR DE HUMO

Sistema Fotoeléctrico
Voltaje operativo: 9VDC
Corriente de alarma: 10mA
Nivel de sonido: 85dB a 3m
Rango de detección: 360°
Temp. de funcionamiento: -10~+40C
Humedad de ambiente: ≤ 95%
Emite pitido de batería
Medidas: 13.3 cm x Ancho 4 cm
(50 x cj.)

CIRCULINA LUZ ESTROBOSCÓPICA LED

Voltaje: 12-24 VDC
Instalación: Imán o pernos
Color Ámbar, Rojo y Azul
Medidas: 100 x 11.4cm
Material ABS, Alto Impacto
Conexión a la cigarrera del vehículo
Máster x 24





LUMINARIAS SOLARES



REFLECTOR LED 300W CON DRIVER INTERNO

Power: 300W
Cantidad de LED: 240
Color de luz: 7200K Blanco Frío
Lúmenes: 36000Lm / Eficacia: 120Lm/w
Tensión de funcionamiento: AC85-300V
F.Potencia: >0.95 / Grado: IP66
Ángulo de Proyección: 6KV
Medidas: 2r4.5x35x3.5cm
Material: Aluminio
Temp. de Trabajo: -20°C a +45°C

LUMINARIA LED 300W CON PANEL SOLAR

Potencia: 300W
LED SMD: 180
Lúmenes: 3000Lm
Batería: 3.2V/24Ah
Medida: 60x20x8.3cm
Panel Solar Monocristalino: 6V/25W
Solar Panel (medidas): 39x37. 5x1.7cm
Tiempo de carga: 4-5H
Tiempo de trb.: más de 12H
CRI: 80
Protección: IP66
Tiempo de vida: 50000 (LED)



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE

LUMINARIA LED PARA PASTORAL

Potencia: 200W
LED SMD:180
Temp. de trab: -20°C-45°C
Factor Potencia: >0.95
Potencia de cada LED: 1.5W
Eficacia(Lm/W): 120Lm/W
Ángulo de emisión: 75X152°
Color de temp.: 6500K
Tiempo de vida: 50000H (LED)
Protección de contra sobretensiones: 6KV
Medida: 60.20x8.3cm
Protección: IP66
Material: Aluminio





REFLECTORES



REFLECTOR LED CON SENSOR 100W

Power: 300W
Cantidad de LED: 240
Color de luz: 7200K Blanco Frío
Lúmenes: 36000Lm / Eficacia: 120Lm/w
Tensión de funcionamiento: AC85-300V
F.Potencia: >0.95 / Grado: IP66
Ángulo de Proyección: 6KV
Medidas: 2r4.5x35x3.5cm
Material: Aluminio
Temp. de Trabajo: -20°C a +45°C

REFLECTOR LED CON SENSOR 50W

Temp. de Color: Frío 7000K
Energía; 50W
Lúmenes: 4000LM
LEDS: 60 SMD
Rango de detección 120°
Clasificación IP: IP65
IK Grado: IK06
Alt. de instalación: 1.8m~2.5m
Tensión de Funcionamiento:
AC185 265V
Luz Ambiental: 3-2000LUX
Tiempo de retardo: min 10 sec ± 3sec
max 8 min±3min
Distancia de Detención: 10Mts



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



REFLECTOR SLIM NEGRO 120 LED 100W

Energía: 100W
Lúmenes: 8500 LM
Ángulo de proyección: >120°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Grado de protección contra descargas eléctricas: 500V
Tensión de Funcionamiento: DC 12-24V
Medidas: 27 x 20.5 x 2.5 cm
Peso: 1370 gr.
CJ x 10

REFLECTOR SLIM NEGRO 30W

Energía: 30W
Lúmenes: 2400 LM
Ángulo de proyección: >120°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Grado de protección contra descargas eléctricas: 500V
Tensión de Funcionamiento: DC 12-24V
Medidas: 16 x 12 x 3 cm
Peso: 380gr.
CJ x 20



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



REFLECTOR SLIM NEGRO 120 LED 100W

Energía: 100W
Lúmenes: 8500 LM
Ángulo de proyección: >120°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Grado de protección contra descargas eléctricas: 500V
Tensión de Funcionamiento: DC 12-24V
Medidas: 27 x 20.5 x 2.5 cm
Peso: 1370 gr.
CJ x 10

REFLECTOR SLIM NEGRO 30W

Energía: 30W
Lúmenes: 2400 LM
Ángulo de proyección: >120°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Grado de protección contra descargas eléctricas: 500V
Tensión de Funcionamiento: DC 12-24V
Medidas: 16 x 12 x 3 cm
Peso: 380gr.
CJ x 20



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE

REFLECTOR SLIM NEGRO 300W

Energía: 300W
Lúmenes: 25500 LM
Ángulo de proyección: >100°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Monofásico sin línea tierra
Tensión de Funcionamiento: AC85-265V
Grado de Protección: Clase II
Medidas: 51.5 x 37 x 4.5 cm
Peso: 5.1Kg.



REFLECTOR SLIM NEGRO 200W

Energía: 200W
Lúmenes: 17000 LM
Ángulo de proyección: >100°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Monofásico sin línea tierra
Tensión de Funcionamiento: AC85-265V
Grado de Protección: Clase II
Medidas: 40 x 28 x 3.5 cm
Peso: 2.4Kg.



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



REFLECTOR SLIM NEGRO 100W

Energía: 100W
Lúmenes: 8500 LM
Ángulo de proyección: >100°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Monofásico sin línea tierra
Tensión de Funcionamiento: AC85-265V
Grado de Protección: Clase II
Medidas: 3 x 22 x 3.8 cm
Peso: 1.2Kg.

REFLECTOR SLIM NEGRO 30W

Energía: 30W
Lúmenes: 2550 LM
Ángulo de proyección: >100°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Monofásico sin línea tierra
Tensión de Funcionamiento: AC85-265V
Grado de Protección: Clase II
Medidas: 20.5x15x3.5 cm
Peso: 0.45Kg.





REFLECTOR SLIM NEGRO 10W

Energía: 10W
Lúmenes: 850 LM
Ángulo de proyección: >100°
Clasificación: IP65
Factor Potencia: 0.9
Horas de vida: 50000 Hrs
Material del cuerpo: BMA
Monofásico sin línea tierra
Tensión de Funcionamiento: AC85-265V
Grado de Protección: Clase II
Medidas: 12.5x9x2.5 cm
Peso: 300gr.

HIGH BAY 200W

Entrada: 100-240VAC 60Hz
Vatíaaje: 200W
Lúmenes: 24000Lm
F.P: 0.9
Certificación IP65
Angulo de proyeccion: 70°
Medida: 31 x 8.8cm
1xCj.

**200
WATTS**



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



HIGH BAY

Entrada: 100-240VAC 60Hz
Vataje: 100W
Lúmenes: 12000Lm
F.P: 0.9
Certificación IP65
Angulo de proyeccion: 70°
Medida: 23 x 8.8cm
1xCj.

LUMINARIA LED PARA PASTORAL 100W

Potencia: 100W/ LED SMD: 144
Temp. de trab: -20°C-45°C
Factor Potencia: >0.95
Potencia de cada LED: 1W
Eficacia(Lm/W): 120Lm/W
Ángulo de emisión: 75X152°
Color de temp.: 6500K
Tiempo de vida: 50000H (LED)
Protección de contra sobretensiones: 6KV
Medida: 52.8x18x8.3cm
Protección: IP66
Material: Aluminio





PANELES Y SPOTLIGHT



PANEL RECTANGULAR LED 48W CON SOPORTE 600mA

Lúmenes: 4800Lm
Temp de Color: 8000-8500K
Driver : 48W
Fuente de Luz: SMD4014
Input: 85-265V 50/60Hz
Output: DC55-86V
Factor: 0.99
Angulo 120°
IK:01, IP:20
Medida: 120x30
2 x Cj/ 10 Cajas x Master



PANEL CUADRADO LED 48W CON SOPORTE

Lúmenes: 4800Lm
Temp. de color: 8000-8500K
Driver: 48W
Fuentes de luz: SMD4014
Input: 85-265V 50/60Hz
Output: DC 55-86V
Factor: 0.9
Angulo: 120°
IK: 01, IP: 20
Medida: 60 x 60 c.m
2 x Cj./ 10 Cajas x Master



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



PANEL LED 72W DE 30X120cm PARA SOBREPONER

Lúmenes: 7200LM
Input: 85-265V 50/60Hz
Consumo: 72W
Led: 360pzs.
Factor: 0.9
Angulo: 120°
IP: 20
Medidas: 30x120 c.m

PANEL CUADRADO LED 72W

Lúmenes: 7200Lm
Temp de Color: 8000-8500K
Driver : 72W
Fuente de Luz: SMD4014
Input: 85-265V 50/60Hz
Ambiente: -20°C-40°C
Factor: 0.9
Angulo 120°
IK:01, IP:20
Medida: 60x60
2 x Cj/ 10 Cajas x Master





PANEL LED 40W DE 60X30cm PARA SOBREPONER

Lúmenes: 3200LM
Input: 85-265V 50/60Hz
Temp. de color: 8000-8500K
Consumo: 40W
Led: 200pzs.
Factor: 0.9
Angulo: 120°
IP: 20
Medidas: 60x30 c.m

SOPT LIGHT PARA MUEBLE BLANCO «OPALUX»

Potencia: 4W
Ilumina como: 36W
Alimentación 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Lúmenes: 280lm
IP: IP20
Ángulo: 180°
Medidas: 7 x 7 x 2.2cm



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SPOT LIGHT PARA MUEBLE GRAFITO «OPALUX»

Potencia: 4W
Ilumina como: 36W
Alimentación 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Lúmenes: 280lm
IP: IP20
Ángulo: 180°
Medidas: 7 x 7 x 2.2cm

PLAFÓN ADOQUÍN

Voltaje: 176-265V 50/60Hz
Ángulo: 120°
Vida útil: 40000 Hrs
Temp. de color: 3000K/ 4000K/ 8000k
Lúmen: 4320Lm/ 48W
Cantidad de LED: 576
Medida: 30 x 4 cm
Incluye Driver 48W

Voltaje: AC175-265V 50/60Hz
Salida: DC 159-175v 280mA±5%





PANEL CIRCULAR 24W

Voltaje: 100-240V AC 50/60Hz
Lúmen: 2200Lm
Ángulo: 120°
Vida útil: 40000 Hrs
Temp. de color: 8200-8500K
Medidas: 29 x 2.8 cm
Incluye DRIVER DE 24W
10 x cj.

PANEL CIRCULAR 18W

Voltaje: 100-240V AC 50/60Hz
Lúmen: 1620Lm
Ángulo: 102°
Vida Útil: 40000 Hrs.
Temp. de color: 8200-8500K
Medidas: 21.9 x 3.2cm
Incluye DRIVER de 18W
20 x Cj.
Driver 18W

Voltaje: 85-265V AC 50/60Hz
Entrada de vataje: 15-18W
Salida: 36-63VDC 300mA±5%
DRIVER 18W

DRIVER PARA PANEL OP-TL1007-18W

Voltaje: 100-240V AC
50/60Hz
Entrada de Corriente:
170-240mA
Entrada de Corriente: 18W
Factor Power: >0.4
Salida: CC300MA/54VDC
Medidas: 2.10 x Anch 3.8 x
Lar: 8.7cm
CONTACTAR UN VENDEDOR





APLIQUE MODELO TORTUGA TRICOLOR 40 LED

Potencia: 20W
Voltaje: 220-240V 60Hz
Lumen: 2400Lm
LEDS: 40
Vida Util: 25000 Hrs
Índice de protección: IP65
Medidas: 26.5 x 14.2 x 6 cm
Color cuerpo: Blanco

APLIQUE MODELO TORTUGA 40LED

Potencia: 20W
Voltaje: 220-240V 60Hz
Lumen: 2400Lm
LEDS: 40
Vida Util: 25000 Hrs
Índice de protección: IP65
Medidas: 26.5 x 14.2 x 6 cm
Color cuerpo: Blanco



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SPOT LIGHT PARA MUEBLE BLANCO C/BORDE SILVER

Potencia: 4W
Ilumina como: 36W
Alimentación 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Lúmenes: 280lm
Vidal Útil: 20000 horas
IP: IP20
Ángulo: 180°
Medidas: 7 x 7 x 2.2cm

SPOT LIGHT TRICOLOR PARA MUEBLE GRAFITO

Potencia: 4W
Ilumina como: 36W
Alimentación 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Color de Temp: 3000K/ 4000K/ 7500K
Lúmenes: 280lm
Vidal Útil: 20000 horas
IP: IP20
Ángulo: 180°
Medidas: 7 x 7 x 2.2cm



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SPOT LIGHT LED PARA MUEBLE BLANCO

Potencia: 4W
Ilumina como: 36W
Alimentación 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Lúmenes: 280lm
IP: IP20
Ángulo: 180°
Medidas: 7 x 7 x 2.2cm

SPOT LIGHT LED

Voltaje: 185-265VAC
Frecuencia: 50/60Hz
Factor de Potencia: PF<0.5
Tipo de LED: 2835
Medidas: 12.2 x 9 x 3.2cm





SENSORES DE MOVIMIENTO



SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 220V

SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO 220-240VAC 180° CE

Distancia de detección máx 12m(<24°C)
Independiente p/fijado a la pared 220-240VAC 60Hz
1 Sensor
Control sensibilidad, tiempo y detección día o noche
Max 1200W (220-240V/AC) Lamp incandescente
Max 300W (220-240VAC) Ahorrador de energía
Tiempo de retardo: 10 seg – 7 min (ajustable)
Control de Luz: <3LUX-Luz día (ajustable)
Detección de movimientos: 0.6 – 1.5m/s
Nivel de altura: 1.8~2.5m
Carcasa alto impacto, montaje p/pared
50xcj.

APLIQUE LED PARA PARED CON SENSOR 20W

Modelo: Alpha
Conexión: 220-240V/AC
Frecuencia: 50/60Hz
Carga nominal: 20W (2LED)
Lumenes: 2000Lm
Temperatura de Trabajo: -20~+40°C
Certificación: IP65
Control de luz: <3-2000LUX (ajustable)
Nivel de altura: 1.8~2.5m



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



APLIQUE LED PARA PARED CON SENSOR 20W

Modelo: Alpha
Rango de detección: 140°
Conexión: 220-240V/AC
Frecuencia: 50/60HZ
Carga nominal: 20W (2LED)
Lúmenes: 2000Lm
Distancia de detección: max. 10m (<24°C)
Temperatura de trabajo: -20~+40°C
Tiempo de retardo 10 seg – 3seg (ajustable)
max. 5 min ± 1min

Certificación: IP65
Control de Luz: <<3-2000LUX (ajustable)
Nivel de altura: 1.8~2.5m
24 x Cj.

APLIQUE LED PARA PARED CON SENSOR 15W

Modelo: Antares
Rango de detección: 140°
Conexión: 220-240V/AC
Frecuencia: 50/60Hz
Carga nominal: 15W (28LED)
Lúmenes: 1100Lm
Distancia de detección: max. 9m(<24°C)
Temperatura de trabajo: -20~+40°C
Tiempo de retardo: 10 seg – 3seg (ajustable)
max. 5 min ± 1min

Certificación: IP65
Control de Luz: <3-2000LUX (ajustable)
Nivel de altura: 1.8~2.5m
10 x Cj.





ALARMA Y TIMBRE CON SENSOR DC 9V

Distancia de detección: 8m (max)
Rango de detección: 60°
Switch selector: Alarma/ Off/ Timbre
DING DONG

Temperatura: -20~40°C
Velocidad de detección: 0.6~1Min
Volúmen de alarma: >70db
Medida: 11 x 7 x 3.2cm
100 xCj

SENSOR DE MOVIMIENTO 360°

Distancia de detección: 6m (ajustable)
Modelo ahorrador rosca E27 220-240VAC 60Hz
Control de tiempo día o noche
Ambiente de Luz 3 LUX-luz día (ajustable)
40W/ 60W Lamp incandescente
40W/ 60W Ahorrador de energia
Tiempo de retardo: 10 a 120 Seg. (ajustable)
Nivel de altura: 2~3.5m
Carcasa alto impacto
Medida: 11.6 x 5.5 cm
50 x Cj



- ✓ SENSOR DE MOVIMIENTO 220V
- ✓ SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 180°
- ✓ SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO
- ✓ SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 180°
- ✓ SENSOR DE MICROONDAS RADAR
- ✓ SENSOR DE MOVIMIENTO 360°



LINTERNAS



LINTERNA LED 5W RECARGABLE

Fuentes de energía: 220-240V ~ 60Hz
Batería 4V 1600mAh sellado plomo-acido
Switch 2 tiempo (luz alta y luz baja)
Lúmenes: fuerte $\geq 200\text{Lm}$ / débil: $\geq 75\text{Lm}$
Corriente de funcionamiento: Luz fuerte- $325\text{ mA} \pm 30\text{mA}$
Factor de potencia: < 0.1
CRI: ≥ 60
Color: 8000-12000K $\pm 10\%$
Tipo de protección: IP20
Temperatura de trabajo: 0-40°C
Duración: 4Hrs. Modo Ahorro

LINTERNA LED 2W HI-POWER RECARGABLE

Batería de plomo (4V,400mAh) 220V AC
Smith 2 tiempos (luz alta y luz baja)
Lúmenes: Fuerte: $\geq 60\text{LM}$ /débil: $\geq 16\text{Lm}$
Corriente de funcionamiento: Luz fuerte: $350\text{ mA} \pm 50\text{mA}$ /
Luz débil: $85\text{ mA} \pm 20\text{mA}$
Factor de potencia: < 0.1 /CRI: ≥ 60
Color: 8000-12000K $\pm 10\%$
Tipo de protección: IP20
Temperatura de trabajo: 0-40°C
Tiempo de carga: 12-15 horas
Medida: 14 x 7 x 7 \varnothing cm.
25 x Cj/ master x 100





LINTERNA RECARGABLE 1 LED 1W

Fuente de energía: AC 220-240V 60Hz
Opción 2 tiempos de encendido (alta y baja)
Batería: 4V200mAh batería recargable de acido de plomo sellada
Lúmenes: $\geq 35\text{Lm}$
Corriente de funcionamiento Luz fuerte: $160\pm 40\text{mA}$
Luz débil: $25\pm 10\text{mA}$

Factor de potencia: < 0.1
CRI: ≥ 60
Color: $8000-12000\text{K} \pm 10\%$
Tipo de protección: IP20
Temperatura de trabajo: $0-40^\circ\text{C}$

LINTERNA LED FLASH Y ZOOM 220-240V

Fuente de energía: AC 220-240V 50/60H
Batería: 3.7V 1500mAh batería litio
Linterna: 1x5W Hi-power LED
Lúmenes: 600LM
Tiempo de carga: 4-6horas
3 Funciones brillo alta, baja e intermitente
Duración: 2 horas/ Alta
10 Horas/normal

Dimensión: 42x27x170mm.
Dos opciones:
3 pilas AAA
Batería Recargable Litio 3.7V 1500mAh



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



LINTERNA RECARGABLE LED 20W

Entrada USB para carga de dispositivos como celulares
Tiempo de trabajo: 2,5hrs como linterna y 150 hrs luz intermitente
LED indicador de carga
Batería recargable 6V 4AH
Incluye cargador de auto y 220V
Medidas: 22.5 x 15Øcm
8 x Cj.

LINTERNA 1 LED 10W RECARGABLE

4 LED intermitente
Lúmenes: 380Lm
Con batería recargable 4V/6Ah acido de plomo
Incluye transformador de carga a 220V
Cargador para auto 12V, cigarrera.
Corriente de funcionamiento:
Luz fuerte: 2000mA± 200Ma



✓ LINTERNA Y LAMPARA LED RECARGABLE
✓ LINTERNA ANTIEXPLOSIVA RECARGABLE

✓ LINTERNA LED RECARGABLE 220V 5W
✓ LINTERNA LED RECARGABLE 220V



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



EXTRACTORES DE AIRE



EXTRACTOR DE AIRE 12"

Motor de cobre
Voltaje: 220-240VAC
Frecuencia: 50-60Hz
Power: 46W
Absorción: 980m /H
Ruido: 47 DB
Carcasa ABC
Conexion Cielo Razzo
6 x Cj.

EXTRACTOR DE AIRE 4" 6" 8"

EXTRACTOR DE AIRE 4" DE 7 ALETAS

Motor de cobre
Voltaje: 220-240VAC
Frecuencia: 50-60Hz
Power: 15W
Absorción: 80m /H
Ruido: 33DB
Carcasa ABC
Conexion Cielo Razzo
20xCj.



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



TOMACORRIENTES Y MEDIDORES



LINEA EJECUTIVA

PLACA DIMMER "OPALUX"

Color Plateado - 10A - 127/250V~

Nota: Solo para uso con foco incandescente (No con foco LED)
6xCj/ Master 120

TOMA METALICO SIMPLE

LAN CAT 6 - 10xCj/ Master 200 - PLACA MIXTA DOBLE METALICO

Teléfono +coaxial con dado (3.5cm)

10xCj/ Master 200

PLACA MIXTA DOBLE METALICO

Conexión F + LAN CAT6

10xCj/Master

LINEA EJECUTIVA

TOMA METALICO TRIPLE UNIVERSAL

Dado (7 cm) - 127/250V - 10 Amp - 10xCj/ Master 200

PLACA MIXTA DOBLE METALICO

10 Amp A 15 Amp - Interruptor + toma 2P + T - 10xCj/
Master 200

IIINTERRUPTOR+ TOMA UNIVERSAL METALICO "OPALUX"

15 Amp - 10xCj/ Master 200

TOMA UNIVERSAL DOBLE METALICO "OPALUX"

15 Amp - 10xCj/ Master 200





LINEA ELEGANTE

INTERRUPTOR SIMPLE

Dado pequeño 10 Amp - Medidas: 11.5cm x Ancho 7cm - 10xCj/Master 200

CONMUTADOR SIMPLE

Dado pequeño 10 Amp - Medidas: 11.5cm x Ancho 7cm - 10xCj/Master 200

INTERRUPTOR SIMPLE

Dado pequeño (7cm) - 10 Amp - Medidas: 11.5cm x Ancho 7cm - 10xCj/Master 200

COMUTADOR SIMPLE

Dado pequeño 7 de 10Amp - Medidas: 11.5cm x Ancho 7cm - 10xCj/Master 200

LINEA ELEGANTE

PLACA DIMMER "OPALUX"

10A - 127/250V~

Medidas: 11.5cm x Ancho 7cm - 6x Cj/ Master 120

Notas: Solo para uso con foco incandescente (No con foco LED)

TOMA COAXIAL-RJ45 CAT6 "OPALUX"

Medidas: 11.5cm x Ancho 7m - 10 x Cj/ Master 200

TIMBRE SIMPLE

Dado pequeño - 10 Amp

Medidas: 11.5cm x ancho 7cm

INTERRUPTOR 10A + TOMA UNIVERSAL

15 A - 127/250V

10 x Cj/ Master 200



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SERIE BM

PULSADOR UNIPOLAR

Timbre
10A, 120-250VAC P/ empotrar.
20 x Cj / Master 200
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR

10A, 120-250VAC
20 x Cj /Master 200
INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTADOR

P/empotrar
10A, 120-250VAC
20x Caja / Master 200

SERIE BM

TOMA COAXIAL PARA EMPOTRAR

10 x Cj. Master 200
PLACA PARED COAXIAL + RED CAT5E

Master 200
PLACA PARED RED+TELEFONIA CAT5E

Master 120
PLACA CON DIMMER OPALUX

Master 120
Notas: Solo para uso con foco incandescente (No co foco LED)



- ✓ LINEA EJECUTIVA ✓ SERIE BM
- ✓ LINEA ELEGANTE



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



SEÑALIZACIONES Y TIMBRES



TIMBRES

TIMBRE CHICHARRA DE METAL 3"

5º mts de Alcance

Conexión a tornillo 220V AC 60Hz

Medidas: 3" Ø 7.6cm Altura: 4.5cm

100 x Cj.

TIMBRE INDUSTRIAL REDONDO DE METAL

Con fuerte alta voz 300mts de alcance

Doble bobina 220V AC 60Hz

INSECTOCUTOR

INSECTOCUTOR TIPO BARRA 16W

2 Fluorescente T8 2X8W

Cobertura: 50m2

Enchufe 220V

Medidas Al: 26 x La: 40 x An: 9cm

5 x Cj

- INSECTOCUTOR TIPO BARRA 20W
- INSECTOCUTOR TIPO BARRA 30W
- INSECTOCUTOR TIPO BARRA 40W





INSECTOCUTOR 220-240/50/60HZ

1 Fluorescente T/PL-BL 36W
Cobertura: 150m2
Medidas: 48 x 28.2 x 8cms
Incluye adhesivo
Cj x 30
Turbo fluorescente 4PIN UV 36W

Turbo tipo PL-BL-4para insectocutor
21 cms de largo
Cj x 30
PAPEL ADHESIVO PARA OP-36

Medidas: 26.7 cm x 28.9
Cj x 100

INSECTORCUTOR ELECTRONICO UV 6W

220-240V
Tipo panel mediano
Cobertura 50m2
Luz F6T5/BL – 6W Largo 21cm
Medidas Al: 29cm Ø: 11.5cm
Cj x 20
INSECTOCUTOR ELECTRONICO UV 6W

220-240V
Tipo panel grande
Cobertura 160m2
Luz PL – 18W 4 Pin 22cmx4.5cm
Medidas Al: 33cm Ø base: 13cm Ø techo: 17c
Cj x 6



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



INDICADOR DE SALIDA LED

Operación de Emergencia 120 Minutos
Voltaje de Trabajo 120VAC A 277VAC60Hz con batería
Recomendación de uso: Espacios donde hay gran afluencia de persona tales como las escaleras de centros comerciales, tiendas, oficinas, etc.
Para indicar las salidas en caso de emergencia.
Medidas: 29 x 19 x 4.5cm
Cj x 6

TIMBRE DIN DON TAIWAN 22VAC

70 mts de alcance
98 decibeles
Medidas: 15 x9 x 4.5 cm



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



CABLES DOMÉSTICOS



LLAVE BTICINO

Llave Monofasicas en Bticino

2×16
2×20
2×25
2×32

Llave Trifasica en Bticino

3×32
3×40
3×63

Diferenciales

2×25
2×40

LLAVE SCHNEIDER

Llave Monofasicas en Schneider

2×16
2×20
2×25
2×32

Llave trifasicas en Schneider

3×32
3×40
3×63

Diferenciales en Schneider

2×25
2×40





GPT

Conductor de cobre flexible de dimensiones reducidas para cableado en el interior de tableros donde hay poco espacio.

Resistente a vibraciones, combustibles, lubricantes y solución electrolítica del acumulador, resistente a la abrasión y dobleces. No propaga la llama.

Calibre:

Desde 16 AWG hasta 8 AWG.

Marcación:

INDECO S.A. GPT-3 – Calibre –60227 IEC02 300 V HECHO EN PERU

THW-90

THW: Los cables THW-90+PLUS están diseñados para soportar temperaturas más altas en comparación con otros tipos de cables.

THW 80: Cable de 7 hilos cobre aislado con PVC , cuya temperatura de operación es 80°C. Resistente a la humedad y al calor.



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



TW-80

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio. Retardante a la llama. Aplicación general en instalaciones fijas; edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, etc. Generalmente se instalan en tubos conduit.

Cables en marca INDECO, en todas las medidas.

#14
#12
#10
#8
#6

NH-80

Cables en marca INDECO, libre halógeno en todas las medidas.

#4 mm²
#6 mm²
#1.5 mm²
#2.5 mm²



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



CABLES INDUSTRIALES



CABLES PARA SOLDAR

Cables en marca INDECO para soldar en las medidas:

06
02
04

CABLES NYY

Cables en marca INDECO en las medidas:

3x1x6mm
3x1x10mm
3x1x16mm
3x1x25mm
3x1x35mm
3x1x50mm
3x1x95mm
3x1x12mm



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE



CABLES CONCENTRICOS

1 Fluorescente T/PL-BL 36W
Cobertura: 150m²
Medidas: 48 x 28.2 x 8cms
Incluye adhesivo
Cj x 30
Turbo fluorescente 4PIN UV 36W

Turbo tipo PL-BL-4para insectocutor
21 cms de largo
Cj x 30
PAPEL ADHESIVO PARA OP-36

Medidas: 26.7 cm x 28.9
Cj x 100

CABLE AUTOPORTANTE

Cables en marca INDECO en las medidas:

3X1X6MM
3X1X10MM
3X1X16MM
3X1X25MM
3X1X35MM
3X1X50MM
3X1X95MM
3X1X12MM



Av Guillermo Dansey
444 Psj. 3 AQ-18 - Lima



ventas@ecseñordemuruhuay.com



934 672 627
ATENCIÓN AL CLIENTE